


Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB / absorber connection cables, screening: > 95dB

mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorberkabel mit Ferritkernringen an beiden Enden, **digitaltauglich, dreifach geschirmt**

Koax-Stecker, gewinkelt + Koax-Kupplung, gewinkelt

with gold plated contacts, high grade absorber connection cable with ferrits at both sides, **digital-capable, triple shielded cable**.



SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
HFW 201 G		HFW 201 G L
1,5 m	4 005298 099527	
HFW 202 G		HFW 202 G L
2,5 m	4 005298 099541	
HFW 205 G		HFW 205 G L
5,0 m	4 005298 099565	
HFW 210 G		HFW 210 G L
10,0 m	4 005298 099589	

Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 90dB / screening: > 90dB

für Fernsehen und Rundfunk, DIN 45 325,
Kabel doppelt abgeschirmt, Farbe: weiß

Koax-Winkelstecker + Koax-Winkelkupplung

for TV and radio, DIN 45 325,
double shielded cable, colour: white

coax plug, angular + coax jack, angular



SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
HFW 1		HFW 1 L
1,5 m	4 005298 053376	
HFW 2		HFW 2 L
2,5 m	4 005298 053383	
HFW 5		-
5,0 m	4 005298 053390	
HFW 10		-
10,0 m	4 005298 053406	